

STEINBACH - GERÄTEBAU

WDS 100 V

Bedienungsanleitung

Mit dem Weichdachsneider WDS 100 V haben Sie einen zuverlässigen, leistungsstarken und handlichen Helfer zur Sanierung von Weichdächern erworben.

Der WDS 100 V ist noch dort einsetzbar, wo komplizierte Dachkonstruktionen zu sanieren sind, beengte Transportwege bestehen und vor allem die Dachkonstruktion nur geringe Lasten aufnehmen kann. Die Messerauswahl richtet sich nach den Aufbau der Dachhaut. Bei Normalaufbau das 100 mm Messer, bei mehr als 4 Lagen das 70 mm Messer.

Der WDS 100 V arbeitet mit einer Schnittbreite von 5 mm und einer stufenlosen Schnitttiefe von 0-100 mm. Der WDS 100 V ist bei allen Außentemperaturen einsetzbar.

Zur Bedienung ist das Tragen von Gehör- u. Staubschutzmitteln erforderlich.

Inbetriebnahme:

Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung für den Motor !!

Nach den ersten 5 Betriebsstunden ist der erste Ölwechsel erforderlich (0,5 l), dann einmal im Jahr.

Nach Einstellung der erforderlichen Schnitttiefe wird die Maschine über die Hinterräder angehoben und der Motor gestartet. Nach einem Probeschnitt sollte die Feineinstellung erfolgen. Maschine nicht auf die Seite legen! Öl läuft aus!

Messerwechsel:

Muß das Schneidmesser ausgewechselt werden, ist an der Schutzhaube der Führungsbolzen (SW 17) zu entfernen und die Schutzhaube umzulegen. Nun wird die Klemmschraube mit (SW 17) gelöst und das alte Messer entfernt. Beim Einbau ist die Schnittrichtung zu beachten.

Pflegehinweise.

Um die Reinigung der Messerschutzhaube zu erleichtern, ist es ratsam, die inneren Blechteile vor dem Einsatz leicht einzuölen.

EG-Konformitätserklärung:

Die Maschine entspricht den folgenden Bestimmungen:

- EG-Richtlinie 98/37/ EG(Maschinenrichtlinie) geänd. 98/79/EG

EG-Richtlinie 89/336/EWG (EMV-Richtlinie) geänd. 93/88/EWG

Garantie:

Der Verkäufer leistet eine Garantie innerhalb 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Empfangs. Die Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen und Einsatz.

Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Technische Parameter:

Masse		ca. 50 kg
Schnittleistung	je nach Dachaufbau	ca. 300 m ² / Stunde
Lärm		94dB(A)
Treibstoff	4 takt	Normal o. Super E 10
Öl		15 W 40

Steinbach-Gerätebau

Tonmark 4

D-06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel. 03491/664364 Fax. 03491/642263

Maschinen Nr. 24/558

www.steinbach-geraetebau.de

Keilriemen spannen

